

Сапоги «ДСТ-200 PETROL-3С REPPOT 3.200/4С »

Сапоги с верхом из натуральной кожи укомплектованные композитным подноском и антипрокольной стелькой.

Цена: 8 830руб.

Описание:

Обувь специальная, обеспечивает защиту ног от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от общих производственных загрязнений, от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж, от кислот концентрации до 20%, от щелочей концентрации до 20%, от проколов, порезов.

Обувь соответствует второму классу защиты.

Материал верха - натуральная лицевая кожа.

Комплекуются вшивными чулками, состоящими не менее чем из 6 слоев.

Состав чулок - наноизол (внешний слой) + фольга + шерстяное полотно + фольга + шерстяное полотно + веллютино (ППУ 5 мм. + флис). В конструкцию сапога введены светоотражающие элементы - СВ кедр по шву задней части сапога. Подкладка - веллютино.

Наличие поликарбонатного подноска. Для удобства надевания сапог в конструкцию «верха» введен элемент «ушки», задняя часть галоши оснащена «шпорой» для удобства снятия обуви. Метод крепления подошвы - бортопрошивной.

Материал галоши - литевая резина с защитой носочной части композитным подноском. Стелька с антипрокольными свойствами, не менее 1200 Н, интегрирована в галошу на стадии литья.

Стелька: вкладная теплоизолирующая, анатомическая перфорированная стелька, материал стельки - ЭВА/войлок. Высота сапог - не менее 34 см, не более 36 см. Вес сапог - не менее 1,9 кг, не более 2 кг. Размер - 38-46. Цвет - черный. Гарантийный срок хранения в соответствии с документами на продукцию изготовителя.

При использовании сапог в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную термоизоляцию, они могут быть рекомендованы для эксплуатации в климатических регионах 1А и 1Б (климатические пояса "особый" и IV соответственно).

Упаковка: обувь упаковывается в индивидуальный пакет, затем в групповой короб. В коробе 4 пары

Размерный ряд: 38 - 46

Высота сапога: 34-36см,

Вес: 1,9-2,0 кг.

Верх обуви: натуральная жированная влагостойкая кожа повышенной толщины

Метод крепления: Бортопрошивной

Галоша: литевая резина с защитой носочной части 200 Дж. Свойства: маслобензостойкость, кислотостойкость, щелочестойкость.

